

# ONE32ECO, ONE62ECO ONE33ECO, ONE63ECO



## DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Jednofazowe silniki szczotkowe dwustopniowe z bypasem
- Głowica z metalu, lakierowana na czarno
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wakuometr i czerwona lampka - kontrola efektywności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Ręczny otrząsacz filtra na górze głowicy
- Filtr gwieżdzisty poliestrowy kat. "L" - Ø460mm
- Wlot z szybkozłączem Ø70mm

- Zbiornik 39 l i 65 l z chwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek Ral 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra Ral 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm i Ø50mm

		ONE32ECO	ONE62ECO	ONE33ECO	ONE63ECO
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	2200	2200	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	340	340	510	510
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	3.1	3.1	3.1	3.1
Container capacity	Lt	39	65	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	75	75	77	77
Overall dimensions	Cm	78X64X121H	78X64X135H	78X64X121H	78X64X135H
Weight	Kg	53	55	55	57
Protection	IP	43	43	43	43