

ONE63ECO24



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- 24V Silnik prądu stałego
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wakuometr i sygnalizator dźwiękowy do kontroli stopnia naładowania akumulatorów
- Ręczny otrząsacz filtra na górze głowicy
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. "L" - Ø460mm
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- 65 l zbiornik z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek Ral 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra Ral 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Akumulatory i prostownik NIE są zawarte (dostarczane jako opcja)
- Pojemnik na 2 akumulatory o wymiarach 330x175x210h mm
- Użytkowany zwłaszcza z opcjonalną stałą ssawą podłogową

		ONE63ECO24
Voltage	Volts	24Vdc
Power	Watt	1350
Depression max	mbar	120 MAX
Max air flow	m ³ /h	410
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	3.1
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	70
Overall dimensions	Cm	80X68X138H
Weight with batteries	Kg	126
Protection	IP	-