

ONE63ECOHX1



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Jednofazowe silniki szczotkowe dwustopniowe z bypasek
- Metalowa głowica lakierowana na biało
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wakuometr i czerwona lampka - kontrola efektywności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Ręczny otrząsacz filtra na górze głowicy
- Filtr gwieździsty Ø460mm poliestrowy antystatyczny do wysokich temperature z powleczeniem PTFE i fil-

trem absolutnym

- Wlot z szybkozłączem Ø70mm
- Zbiornik 65 l z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek i obudowa filtra (biały), zbiornik INOX
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm and Ø50mm

		ONE63ECO
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	3300
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	3.1
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	Db	77
Overall dimensions	Cm	78X64X135H
Weight	Kg	65
Protection	IP	43