

ONE72SUBOIL-ONE73SUBOIL



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Metalowa głowica, 2 lub 3 silniki jednofazowe dwustopniowe z chłodzeniem by-pass
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Pompa odśrodkowa do opróżniania cieczy, jednofazowa, z otwartym wirnikiem. Moc znamionowa 0.55kw, wydajność 200l/min (dla wody)
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Filtr mgły olejowej Ø460mm
- Filtr poliestrowy olejoodporny kat.. "M"
- Wlot Ø50mm
- Zbiornik na ciecz o pojemności 70 l.
- Zbiornik na wióry o pojemności 20 l.
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana z ramą Ral 9005 (czarny), zbiorniki Ral 7001 (szary)
- X2 wersja ze zbiornikami INOX
- NIE zawiera akcesoriów do czyszczenia, jedyny element dostarczany – złącze kątowe code 65229

		ONE72SUBOIL	ONE73SUBOIL
Tension/ Voltage	Volts	1x 230V/50Hz	1x 230V/50Hz
Power	Watt	2750 (2200+550)	3850 (3300+550)
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	510
Primary filter surface	m ²	0.20	0.20
Liquid expulsion pump flow rate (with water)	lt/m	200	200
Container capacity for liquids	Lt	70	70
Container capacity for chips	LT	20	20
Product inlet	mm	Ø50	Ø50
Noise level	DbA	77	77
Overall dimensions	Cm	70X65X142H	70X65X142H
Weight	Kg	62	64
Protection	IP	44	44