

ONE21, ONE22, ONE22FP



Odkurzacze do pieców, kominków i wędzarni.
Nadaje się do odsysania popiołu i pozostałości spalania.
W komplecie z akcesoriami.



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø360mm
- Jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Głowica z ABS/metal lakierowany czarny
- Niezależne przełączniki dla każdego sinika
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Ręczny otrząsacz filtra na głowicy
- Filtr gwiazdzisty poliestrowy kat. "L" w modelach ONE21 i ONE22
- Filtr gwiazdzisty poliestrowy kat. "M" w modelu ONE22FP
- Wlot z szybkozłączem Ø70mm (w modelach ONE21 i ONE22)
Ø50mm (w modelu ONE22FP)
- Zbiornik 25 L (w modelach ONE21 i ONE22), 20 L (w modelu ONE22FP)
- (w modelu ONE22FP) wyposażony w uchwyt i kółka
- Kółka tylne Ø125mm, kółka przednie Ø100mm z hamulcami (w modelach ONE21 i ONE22)
- Kółka tylne Ø200mm, kółka przednie Ø100mm z hamulcami (w modelu ONE22FP)
- Wersja lakierowana z wózkiem RAL 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra RAL 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej
- X2 wersja ze zbiornikiem i obudową filtra ze stalinierdzewnej
- X3 wersja ze zbiornikiem, obudową filtra i wózkiem ze stali nierdzewnej, ale z głowicą stal malowana/ABS
- Rekomendowane zastosowanie akcesoriów Ø40mm dla wersji 1-silnikowej i Ø50mm dla wersji 2-silnikowej

		ONE21	ONE22	ONE22FP
Tension /Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko	Schuko
Power	Watt	1100	2200	2200
Depression max	mbar	210	210	210
Max air flow	m ³ /h	170	340	340
Primary filtering surface	m ²	0,70	0,70	0,70
Absolute filtering surface	m ²	1,20	1,20	1,20
Container capacity	Lt	25	25	20
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø50
Noise level	dB(A)	76	78	78
Overall dimensions	cm	48x63x104h	48x63x104h	49x49x102h
Weight	Kg	30	32	23
Protection	IP	44	44	44