

ONE82WD, ONE82WPX1



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- 2 Jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Głowica metalowa, lakierowana na czarno
- Niezależne przełączniki dla każdego sinika
- Wakuometr i czerwona lampka do kontroli efektywności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Model WD: workowy filtr poliestrowy do pyłu, filtr nylonowy, pływak do cieczy i wąż spustowy Ø30x1.5m, z korkiem
- Model WP: filtr nylonowy, pływak do cieczy, pompa cieczy i wąż spustowy Ø30x3m, z zaworem ręcznym
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Zbiornik 85 l. z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø200mm, przednie kółka Ø100mm z hamulcami
- Model WD: wózek malowany RAL9005 (czarny), zbiornik RAL7001 (szary) i w wersji X1 zbiornik INOX
- Model WP: zbiornik INOX i wózek RAL 9005 (czarny)

		ONE82WD	ONE82WPX1
Tension/Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko
Power	Watt	2200	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	340
Primary filter surface	m ²	0,58	-
Absolute filter surface	m ²	-	-
Container capacity	Lt	85	85
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	cm	55x60x126h	55x60x126h
Weight	Kg	30	30
Protection	IP	44	44