

A546KECOC, A546KECOC.1



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym umieszczone w obudowie ochronnej na tylnej stronie odkurzacza
- Kabel elektryczny 10m z wtyką 3Ph+PE 16A
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania
- Zestaw wkładów Ø460 mm z 3 wkładami o łącznej powierzchni filtrującej 5m²
- Automagiczne oczyszczanie sprężonym powietrzem w przeciwnie
- Zbiornik 100l z uchwytem i kółkami
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Wersja lakierowana: RAL 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Kółka stałe Ø150mm oraz Ø125mm obrotowe z hamulcami

		A546KECOC	A546KECOC.1
Tension/voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A
Power	kW	4	5.5 (4 + 1.5)
Depression max	mbar	280	280
Max working depression	mbar	200	200
Max air flow	m ³ /h	550	550
Primary filter surface	m ²	5	5
Upstream absolute filter surface	m ²	NO	NO
Container capacity	Lt	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	76	83
Overall dimensions	cm	65x110x152h	65x110x152h
Weight	Kg	135	145
Protection	IP	54	54

* inne napięcia i częstotliwości zasilania dostępne na zamówienie