

## AS1556X.3D, AS356X.3D



### DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem asynchronicznym 3-fazowym lub 1-fazowym jako opcja, zamontowana na dole - pod zbiornikiem; ATEX EX II 3D
- Korpus urządzenia Ø560mm
- Kabel elektryczny 10m z wtyką przemysłową 3Ph+PE 16A IP67
- Nylonowy antystatyczny worek filtracyjny 200 mikronów
- Okienko inspekcyjne w pokrywie do sprawdzenia filtra workowego
- Wlot prosty Ø70
- Zawór napowietrzający w standardzie
- Zbiornik 150 l. INOX
- Kółka Ø63mm z hamulcami, antystatyczne

		AS1556X.3D	AS356X.3D
Tension/ Voltage	Volts	3~230-400V/50Hz	3~230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67
Power	Kw	2.2	2.2
Depression max	mbar max	300	300
Max working depression	mbar	200	200
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	210	310
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	NO	NO
Upstream absolute filter	m <sup>2</sup>	NO	NO
Downstream absolute filter	m <sup>2</sup>	1,3	1,3
Cartridge filter surface	m <sup>2</sup>	NO	NO
Container capacity	Lt	150	150
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	70	73
Overall dimensions	Cm	Ø56X116H	Ø56X116H
Weight	Kg	60	72
Protection	IP	55	55
EX Marking	EX	II3D T125 °C	II3D T125 °C