

## F230



### DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym (w opcji z silnikiem 1-fazowym) asynchronicznym umieszczone w obudowie
- Kabel elektryczny 10m w wtykę przemysłową 3Ph+ T 16A
- Wakuometr do kontroli efektywności filtrowania
- Korpus urządzenia Ø360mm
- Ręczny otrząsacz filtra on top
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. "L"
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Zbiornik 25 L, wyjmowany z uchwytami
- Tylne kółka Ø125mm, przednie Ø100mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: rama, zbiornik i obudowa filtra Ral 9003 (biały)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- X2 wersja zbiornik i obudowa filtra INOX
- X3 wersja całość INOX
- Szybka instalacja wszystkich dostępnych opcji

## F230

Tension /Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A
Power	Kw	1.5
Depression Max	mbar max	250
Working Depression	mbar	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	210
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	0,70
Upstream absolute filter	m <sup>2</sup>	1,55
Downstream absolute filter	m <sup>2</sup>	4,8
Cartridge filter surface	m <sup>2</sup>	NO
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	64
Overall dimensions	Cm	40x70x151h
Weight	Kg	90
Protection	IP	55